



Information sur l'utilisation selon les  
prescriptions suisses de protection incendie  
AEAI

## Reconnaissance AEA N° 26387

**Titulaire**  
swisspor AG  
Bahnhofstrasse 50  
6312 Steinhäusen  
Suisse

**Fabricant**  
Alporit AG  
5623 Boswil  
Suisse

**Groupe** 162 - Systèmes de revêtements de parois extérieures

**Produit** SWISSPOR PIR TOP 023

**Description** Système composite d'isolation thermique (SITC) sur paroi extérieure minérale (résistance au feu EI 30-RF1) :  
-Isolation: Plaque multi-couches PIR/EPS, E=60-320mm  
-Enduit de fond: armé, E≥3mm  
-Crépi de finition: enduit E≥1,5mm et "couches dures"  
-Mesures de protection incendie: aucune bande filante nécessaires au niveau de l'isolation

**Utilisation** Système de revêtement de parois extérieures pour les bâtiments de moyenne hauteur sauf les établissements d'hébergement [a].  
Construction conformément à la description du système rédigée par le demandeur.

**Documentation** MA 39, Wien: Rapport d'essai 'MA 39-VFA 2014-1455.01' (16.07.2015), Complément 'MA 39-VFA 2014-1455.01a' (17.07.2015); IBF Kotthoff, Stadtlengsfeld: Expertise 'GA 05-07-2015-1' (01.09.2014), Expertise 'GA 05-07-2015-2' (10.09.2014), Expertise 'GA 05-07-2015-3' (24.09.2015); Herstellerin: Description du système 'swissporPIR TOP 023' (2015), Directive de réalisation 'swissporPIR Top 023' (2015)

**Conditions d'essai** AEA

**Appréciation** Réaction au feu voir utilisation

**Durée de validité** 31.12.2030  
**Date d'édition** 18.12.2025  
**Remplace l'attestation du** 15.12.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

