



Protection contre la grêle AEAI n° 24486

Demandeur
Avancis GmbH
Solarstrasse 3
04860 Torgau
Germany

Fabricant
Avancis GmbH
04860 Torgau
Germany

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit Powermax Smart

Description Module photovoltaïque.
Verre frontal partiellement précontraint (VPP) d'épaisseur 2,9 mm.
Film laminé en PVB.
Verre du substrat flotté d'épaisseur 2,1 mm.
Taille du module: 1587 mm * 664 mm.
L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas l'éventuelle garniture des bords ni le support.

Documentation : '13-158/A' (19. August 2013)


Conditions d'examen IEC 61646

Classification Résistance à la grêle translucidité RG --
Evaluation Résistance à la grêle minimale RG 3
Résistance à la grêle protection de lumière RG --
Résistance à la grêle minimale sans aspect RG --

Remarques

Durée de validité 31.12.2018
Date d'édition 20.09.2013
Remplace l'attestation du 24.07.2013

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie


F. Oldenburg


Martin Jordi

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité Mécanique
Protection de lumière Étanchéité