



## Protection contre la grêle AEAI n° 25289

**Demandeur**  
ERLUS AG  
Hauptstrasse 106  
84088 Neufahrn  
Germany

**Fabricant**  
ERLUS AG  
84088 Neufahrn  
Germany

**Groupe** 118 - Toiture - Tuiles

**Produit** Ergoldsbacher Falzziegel/Sinterfalzziegel®

**Description** Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.  
Dimensions: env. 224 x 405 mm.  
Longueur de couverture: env. 326-338 mm, largeur de couverture: env. 198 mm.  
L'examen a été réalisé avec et sans crochets tempête.  
Couleur: surface frittée colorée.  
Usine de production: Marklkofen (toutes les couleurs disponibles).

**Documentation** IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Rapport d'essais '118\_1027\_006' (10. Februar 2014), Rapport d'essais  
'118\_1027\_009' (10. Februar 2014), Rapport d'expertise '02.10.2017' (2. Oktober  
2017), Rapport d'expertise '318081402-1' (30. Juli 2019)

**Conditions d'essais AEAI** AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton » version 1.04 du 01.10.2015

**Classification** Résistance à la grêle aspect RG 4  
**Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2025  
**Date d'édition** 26.06.2020  
**Remplace l'attestation du** 01.01.2020

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4