

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25584

Groupe 146	Façade – Volets	
Requérant	Ernst Weber AG Schellerstrasse 20 8620 Wetzikon Schweiz	
Fabricant	Ernst Weber AG 8620 Wetzikon Schweiz	
Produit	V80, X80	
Description	Volet en aluminium. Epaisseur du cadre > 1,6 mm. Lamelles rigidifiées d'épaisseur > 1,3 mm. Surface poudrée et thermolaquée. L'attestation s'applique aux surfaces poudrées et mates de toutes les teintes.	
Documentation	FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais 'FPC 321-14-3' (30. Juni 2014)	
Conditions d'examen	AEAI 15 « Volets de fenêtres et de portes » du 01.04.2011	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 4
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 5
	Résistance à la grêle aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG 5
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG 5
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG --
Remarques		

Durée de validité 31.12.2019
Date d'édition 09.09.2014
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit