



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25657

Groupe 134	Façade - Crépi sur isolation périphérique	
Requérant	Pavatex SA Rte. de la Pisciculture 37 1701 Fribourg Schweiz	
Fabricant	Pavatex SA 1701 Fribourg Schweiz	
Produit	Pavatex Diffutherm mit Putzssystem Sarna Granol	
Description	<p>Système composite d'isolation thermique</p> <p>Isolant</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panneau en fibres de bois Pavatex Diffutherm de 60 mm et env. 190 kg/m³. - Fixation mécanique au moyen de chevilles Pavatex Diffutherm. <p>Enduit de fond</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couche de fond Granolan de Granol. - Armature avec mortier d'armature Granol Sanogram 2000 et tissu d'armature de crépi Granol de 200 g; épaisseur: 10 mm. <p>Enduit de finition et peinture</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enduit universel Keim Buritto de granulométrie 3 mm et épaisseur 2 mm. - Keim Soldalit OH (à base de silicate). <p>Épaisseur totale du système de crépi: 12 mm.</p>	
Documentation	Egli Engineering AG: Rapport d'essais '469.1' (15. August 2014)	
Conditions d'examen	AEAI 08 « Crépi sur isolation extérieure » du 01.11.2012	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 3
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 3
	Résistance à la grêle aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG --
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG --
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG 3
Remarques		
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	09.09.2014	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Remplace l'attestation du	-	

Martin Jordi

Sabine Lascheit

n° AEAI 25657

Groupe 134	Façade - Crépi sur isolation périphérique		
Requérant	Pavatex SA Rte. de la Pisciculture 37 1701 Fribourg Schweiz		
Produit	Pavatex Diffutherm mit Putzssystem Sarna Granol	Durée de validité	31.12.2019
