



## VKF Hagelschutz Nr. 26214

**Inhaber /-in**

Capatect/Synthesa Chemie GmbH  
Dirnbergstrasse 29-31  
4320 Perg  
Austria

**Hersteller /-in**

Capatect Baustoffindustrie GmbH  
4320 Perg  
Austria

**Gruppe** 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

**Produkt** Wärmedämmverbundsystem Capatect Sockelflex Carbon

**Beschreibung**

Deckputz: Capatect Strukturputz pastös (SH) 20, d = 2 mm.  
Grundputz: Capatect Sockelflex Carbon, d = 5 mm.  
Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) > 7 mm.  
Bewehrung: Capatect Glasgewebe, Maschenweite 4 x 4, einfach.  
Dämmstoff: Dalmatiner Fassadendämmplatte, d = 100 mm.  
Dämmplatte mechanisch mit flächenbündigen Dübeln befestigt.  
Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft.

**Unterlagen**

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht 'IBS\_315021703-4 CapatectSockelflex' (26. Mai 2015), Gutachterliche  
Stellungnahme '320022604-2' (23. November 2020)

**VKF Prüfbestimmungen** 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Aussehen HW 5\*  
Hagelwiderstand Funktionalität HW 5\*

**Beurteilung****Bemerkungen**

\* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 01.01.2021  
**Ersetzt Dokument vom** 24.06.2015

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch