



VKF Hagelschutz Nr. 26358

Inhaber /-in
Bauder Ges.m.b.H
Gewerbepark 16
4052 Ansfelden
Austria

Hersteller /-in
Bauder Ges.m.b.H
4052 Ansfelden
Austria

Gruppe 108 - Dach - Dichtungsbahnen (Systemprüfung)

Produkt BauderKARAT Warmdach

Beschreibung Bauder-Warmdach-Systeme mit Bitumenbahnen, 2-lagig.
Geklebt oder mechanisch befestigt auf Unterkonstruktion, weichen Untergrund.
Untere Lage: BauderTEC KSA (3mm) oder BauderTEC KSA DUO (3mm) oder
BauderTEC ELWS DUO (3mm) oder BauderTEC KSA (4mm).
Obere Lage: BauderKARAT (5,2mm).
Gilt für alle Schieferfarben in der oberen Lage.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '111_1037_004' (10.04.2015), Gutachterliche Stellungnahme
'111_1037_007_Stellungnahme_IBS' (22.09.2015), Gutachterliche Stellungnahme
'111_1037_001' (23. September 2015), Gutachterliche Stellungnahme '320033109-1'
(17. November 2020)

VKF Prüfbestimmungen 12 Bitumenplatte, Version 1.04 vom 01.07.2015

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 01.01.2021
Ersetzt Dokument vom 14.10.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch