

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 26808

<b>Gruppe 134</b>	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
<b>Gesuchsteller</b>	Sto AG Südstrasse 14 8172 Niederglatt Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Sto SE Co. KGaA 79780 Stühlingen Germany	
<b>Produkt</b>	StoTherm Classic	
<b>Beschrieb</b>	<p>Deckputz (Oberputz): Stolit Vollabrieb (organisch) , Körnung d= 2 mm, Stärke t = 2 bis 3 mm.                  Grundputz (Unterputz): StoElasto (organisch), Stärke t = 2 bis 4 mm.                  Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz), Stärke t = 4 bis 7 mm.                  Bewehrung: Sto Glasfasergewebe F (einfach).                  Dämmstoff: Sto-Dämmplatte Top32, Stärke t = 100 mm.                  Dämmplatte auf Untergrund verklebt.                  Der Probekörper wurde mit einem umlaufenden Kantenschutz geprüft.</p>	
<b>Unterlagen</b>	Egli Engineering AG: Prüfbericht '596_21' (25. April 2016)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 4*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2021	
Ausstelldatum	02.07.2016	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit