Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen
Hagelregister

# VKF Hagelschutz
# VKF Nr. 26816

| | |
|---|---|
| **Gruppe 124** | Dach - Flüssigkunststoff-Abdichtung |
| **Gesuchsteller** | Johannes Enke GmbH & Co KG<br>Hamburger Str. 16<br>40221 Düsseldorf - Hafen<br>Germany |
| **Hersteller** | Johannes Enke GmbH & Co KG<br>40221 Düsseldorf - Hafen<br>Germany |
| **Produkt** | Enkopur |
| **Beschrieb** | Flüssigabdichtung Enkopur für die Abdichtung von Flächen und Dachdurchdringungen auf Elastomer- und Polymerbitumenbahn (Stärke > 6 mm) bzw. hartem (Beton).<br>Untergrund Voranstrich Universal Primer 2K.<br>Vorlage Auftrag Enkopur ca. 2,0 kg/m2.<br>Einlage Polyflexvlies mit 110 g/m2 Flächengewicht.<br>Deckanstrich Enkopur ca. 1,0 kg/m2.<br>Schichtdicke gesamt > 1.7 mm.<br>Die Anerkennung gilt nicht für den Anwendungsfall Lichtkuppel. |
| **Unterlagen** | IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '315072942-1' (19. Mai 2016) |
| **Prüfbestimmungen** | 32 VKF Flüssigkunststoff-Abdichtung Entwurf Version 1.03 , 32 VKF Flüssigkunststoff-Abdichtung vom 1. 6. 2011, Version 1.02 |
| **Klassifikation Beurteilung** | Hagelwiderstand Funktionalität: HW 5* |
| **Bemerkungen** | * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.<br><br>* Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 7 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug Die Bauteilfunktion Wasserdichtheit schadensfrei. |

| | |
|---|---|
| **Gültigkeitsdauer** | 31.12.2021 |
| Ausstelldatum | 31.07.2016 |
| Ersetzt Anerkennung vom | - |

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Sabine Lascheit



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lichtdurchlässigkeit | HW -- | Mechanik | HW -- |
| Lichtabschirmung | HW -- | Wasserdichtheit | HW 5* |