

VKF Hagelschutz VKF Nr. 27014

| | | |
|---------------------------------------|---|-------|
| Gruppe 114 | Dach - Lichtkuppeln | |
| Gesuchsteller | Bewilux AG Bösch 81 6331 Hünenberg Schweiz | |
| Hersteller | BIK Daylight Solutions 1715 ZG Spanbroek Netherlands | |
| Produkt | Bewilux Standard-Lichtkuppel, rechteckig, fest verschraubt, Gruppe II A > 1.5 m ² (klar/opak/klar) | |
| Beschrieb | Dreischalige, rechteckige Lichtkuppel fest verschraubt. Aussenschale Polycarbonat (PC), klar = 3 mm, Rand überdeckend, UV-Schutzschicht 50µ. Mittelschale Acryl (PMMA), opak = 2 mm. Innenschale Acryl (PMMA), klar = 2 mm. 12 Befestigung mit Hart-PVC-Rahmen. Geprüft auf wärmegeämmten GFK-Aufsatzkranz. Schutzkappe der Verschraubung = Verschleissteil, nicht geprüft. | |
| Unterlagen | FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '400-16/1' (22. Juli 2016), Gutachterliche Stellungnahme '400-16/4' (10. August 2016) | |
| Prüfbestimmungen | 10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04 | |
| Klassifikation Beurteilung | Hagelwiderstand Funktionalität: | HW 4* |
| | Hagelwiderstand Aussehen: | HW 4* |
| Bemerkungen | * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern | |
| Gültigkeitsdauer | 31.12.2021 | |
| Ausstelldatum | 23.10.2016 | |
| Ersetzt Anerkennung vom | - | |

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

M Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit