



Protection contre la grêle AEAI n° 30646

Demandeur

JinkoSolar (Switzerland) AG
Chamerstrasse 8
6300 Zug

Fabricant

JinkoSolar GmbH
20007 Shanghai
China

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit Eagle JKM; Eagle Perc; Cheetah Perc

Description

Module photovoltaïque.
Verre trempé, épaisseur = 3,2 mm.
Technologie de cellules polycristalline ou monocristalline.
Cadre en aluminium.
La reconnaissance s'applique aux types de modules Eagle JKM xxxPP-60 A1(-V);
Eagle Perc JKM xxxM-60; Eagle JKM xxxM-60-A1 (V); Cheetah Perc JKMxxxM-60.
xxx désigne la performance en Wp.
L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire,
mais pas l'éventuelle couverture des bords ni le support.

Documentation SUPSI-DACD: Rapport d'essais '18-063/A-REP1-rev1' (19. Oktober 2018)

Conditions d'examen AEAI 25 « Modules Photovoltaïques » du 01.6.2014

Classification Résistance à la grêle aspect RG 4
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2024

Date d'édition 30.05.2019

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

| | | | |
|-----------------------|-------|------------|-------|
| Translucidité | RG -- | Mécanique | RG 4 |
| Protection de lumière | RG -- | Étanchéité | RG -- |