



VKF Hagelschutz Nr. 30905

Inhaber /-in

Eternit GmbH Deutschland
Im Breitspiel 20
69126 Heidelberg
Germany

Hersteller /-in

Eternit GmbH Deutschland
69126 Heidelberg
Germany

Gruppe 131 - Fassade - Faserzementplatten
Produkt EQUITONE 8 mm. "[textura]", "[pictura]", "[natura]", "[natura] PRO", "[material]"

Beschreibung Grossformatige Faserzementtafel (Fassadensystem).
Maximales Format 8 mm * 2'500 mm * 1'250 mm und 3'100 mm * 1'250 mm.
Offene vertikale Fugen 10 mm.
Offene horizontale Fugen 10 mm.
Befestigung mit Universal Nieten 4*L K15 mit Schaumstoffband oder Nieten 4*L K15 auf Metall-UK (L- oder T-Ausführung 2 mm) und mit Universal Schrauben 5,5*L K15 auf Holzlattung mit EPDM Fugenband.
Unterkonstruktion gemäss Herstellerangaben (alle Einfeld- und Mehrfeldsysteme).
Die Anerkennung gilt für die Typen "[textura]", "[pictura]", "[natura]", "[natura] PRO" und "[material]" in allen erhältlichen Farben.
Das geprüfte System umfasst einen maximalen Kragarm von 100 mm.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '318041907-1' (4. Oktober 2018)

VKF Prüfbestimmungen 07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 4*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 07.08.2020
Ersetzt Dokument vom 22.11.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*