



## Protection contre la grêle AEAI n° 30916

**Demandeur**  
(Re)Cover® BV  
Elzenweg 27  
05144 Waalwijk  
Netherlands

**Fabricant**  
(Re)Cover® BV  
05144 Waalwijk  
Netherlands

**Groupe** 150 - Autre - Couvertures pour piscine

**Produit** (RE)C60 Solar Silber

### Description

Couverture de piscine en polycarbonate PC Makrolon® ET3127.  
Surface très brillante. Couleur face supérieure argent, couleur face inférieure noir.  
Profil creux à 4 compartiments avec 3 fermés, fermé des deux côtés par des capuchons.  
Capuchons en polycarbonate noir moulé par injection PC Makrolon® ET3127, collé.  
Largeur totale du profilé 73 mm (y compris le ressort), hauteur du profilé 14 mm, épaisseur de la coque supérieure = 0,85 mm ± 0,1 mm, épaisseur de la coque inférieure = 0,85 mm ± 0,1 mm, nervures = 0,85 mm / 0,65 mm / 0,65 mm.  
Couverture flottant à la surface de l'eau.  
La reconnaissance AEAI protection grêle s'applique à la couleur testée.

**Documentation** FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '483-19/2' (16. Juli 2019)

**Conditions d'examen** AEAI 14 « Couvertures de piscines » du 01.07.2015, version 1.04

**Classification** Résistance à la grêle aspect RG 3\*  
**Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4\*

**Remarques** \* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

**Durée de validité** 31.12.2024

**Date d'édition** 06.11.2019

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4*
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4*