



## Protection contre la grêle AEAI n° 30930

**Demandeur**

Saint-Gobain Weber AG  
Industriestrasse 10  
8604 Volketswil  
Schweiz

**Fabricant**

Saint-Gobain Weber AG  
8604 Volketswil  
Schweiz

**Groupe** 134 - Façade - Crépi sur isolation périphérique

**Produit** Marmoran MW-1

**Description**

Peinture silicone extérieur Marmoran (blanche), double couche.  
Enduit de finition (enduit supérieur) crépi ribé plein ext. Carrara A 210, granulométrie 1.5 mm, e = 2.0 mm (surface et arête). Étalée. Fond G111 Marmoran.  
Enduit de fond (enduit inférieur): masse d'enrobage silicone KK52 et armature KA61, e = 6.00 mm (surface et arête). Épaisseur totale de l'enduit mesurée (enduit de base et de finition) = 8.0 mm (surface et arête).  
Isolation en laine minérale 034.  
Chevilles à visser STR-H enfoncées avec rosaces complémentaires.  
L'élément d'essai a été testé avec protection des arêtes sur tout le pourtour (Marmoran Iso-Gewebekantenschutz Typ C).

**Documentation** Egli Engineering AG: Rapport d'essais 'MW-1 034 KK52' (26. August 2019)

**Conditions d'examen** AEAI 08 Crépi sur isolation extérieure version 1.04 du 1. 6. 2014, version 1.04

**Classification** Résistance à la grêle aspect RG 5  
**Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2024

**Date d'édition** 22.11.2019

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5