



Protection contre la grêle AEAI n° 31204

Demandeur
Aquadeck B.V
De la Minestraat 2
6021 PJ, Budel
Netherlands

Fabricant
Aquadeck B.V
6021 PJ, Budel
Netherlands

Groupe 150 - Autre - Couvertures pour piscine

Produit Couverture de piscine en polycarbonate

Description
Couverture de piscine en polycarbonate PC Makrolon® ET3137.
Surface très brillante. Face supérieure transparente, face inférieure noire.
Profilé creux à 4 compartiments avec 3 compartiments fermés, fermé des deux côtés par des embouts en profilé de plastique (pièce d'usure) injecté et masse d'étanchéité en silicone
Largeur totale du profilé 74 mm (y c. languette), hauteur du profilé 13,0 mm, épaisseur de l'enveloppe en haut au niveau des compartiments fermés = 1,1 mm, épaisseur de l'enveloppe en haut au niveau du compartiment ouvert = 0,9 mm, épaisseur de l'enveloppe en bas au niveau des compartiments fermés = 1,0 mm, épaisseur de l'enveloppe en bas au niveau du compartiment ouvert = 0,9 mm, raidissements = 1,0 mm.

Documentation
Couverture flottant à la surface de l'eau.
La reconnaissance AEAI Protection grêle s'applique uniquement à la couleur testée.
p+f Sursee: Rapport d'essais 'H 101' (13. März 2020), Bestätigung Prüfstelle '20200429' (29. April 2020)

Conditions d'examen AEAI 14 « Couvertures de piscines » du 01.07.2015, version 1.04

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3*
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 3*

Remarques * Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité 31.12.2025
Date d'édition 01.06.2020
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5*
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 3*