



Protection contre la grêle AEAI n° 31283

Demandeur

Wemalux Tageslichttechnik AG
Lagerstrasse 8
8953 Dietikon
Schweiz

Fabricant

Eberspächer Tageslichttechnik GmbH
2451 Au am Leithaberge
Austria

Groupe 114 - Toiture – Coupoles d'éclairage

Produit Umbradome en tant qu'élément décoratif

Description

Coupole de protection grêle rectangulaire au-dessus d'une coupole d'éclairage en polycarbonate (PC) en tant qu'élément décoratif.
Distance entre la coupole de protection grêle et la coupole d'éclairage > 65 mm.
Matériau : tôle d'aluminium plate avec entailles carrées (effet arbre feuillu).
Épaisseur = 2,0 mm.
Tôle fixée par force sur le support en aluminium au moyen de rivets.
Dimensions testées = 2000 mm x 3000 mm.

Documentation

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '319092605-4' (16. April 2020)

Conditions d'essais AEAI 35 VKF Lochblech, Netze aus Metall, Draht- und Blechgitter und Blechgitter, Version 1.01 vom 1. 5. 2015

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle aspect RG 3
Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5

Remarques

Durée de validité 31.12.2025
Date d'édition 19.06.2020
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --