



Protection contre la grêle AEAI n° 31284

Demandeur
Jalomatic AG
Gewerbering 28
5610 Wohlen
Schweiz

Fabricant
Jalomatic AG
5610 Wohlen
Schweiz

Groupe 146 - Façade – Volets

Produit Type HS

Description Volet battant formé de profilés en aluminium, profilé du cadre 65 mm * 30 mm * 1,8 mm.
Lamelles inclinables. Profilé des lamelles 100 mm * 13,6 mm * 1,3 mm, languette d'inclinaison au milieu.
Surface très brillante. Couleur RAL 6005 (vert mousse).

Documentation p+f Sursee: Rapport d'essais 'H 102-1' (24. April 2020)

Conditions d'essais AEAI AEAI 15 « Volets de fenêtres et de portes » du 01.06.2014, version 1.03

Classification Résistance à la grêle aspect RG 2
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2025
Date d'édition 24.06.2020
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5
Protection de lumière	RG 4	Étanchéité	RG --