



## Protection contre la grêle AEAI n° 32104

**Demandeur**

FSC Hagelschutz GmbH  
Bundesstrasse 278  
8181 St. Ruprecht / Raab  
Austria

**Fabricant**

Agrinova  
20060 Cassina De' Pecchi  
Italy

**Groupe** 151 - Autre - Diverse

**Produit** Turtle Car Cover

**Description**

Filet anti-grêle pour place de parc.  
Type : type standard FSC Hagelschutz.  
Distance maximale d'un arc à l'autre = 6 m ; distance minimale d'un arc à l'autre = 2 m.  
Diamètre de l'arc / portée = 5,0 m à 8,0 m.  
Maillage du filet anti-grêle = 2,8 mm x 8,7 mm.  
Distance de sécurité entre filet anti-grêle et voiture/véhicule utilitaire: >15 cm.  
Montage : Le filet est tendu sur un double arc de cercle en acier et fixé aux extrémités au moyen de haubans.  
Les résultats sont valables pour un montage avec faite en tube ou faite en corde.  
Le filet Filet anti-grêle sert de couche d'usure.

**Documentation**

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Rapport d'essais '321110301-1' (7. Dezember 2021)

**Conditions d'essais AEAI** 27 Constructions assimilables à une tente, version 1.03 du 01.04.2016; 35 Tôle perforée, filets métalliques, grillage à mailles et grillage en tôle, version 1.01 du 01.05.2015

**Classification Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4\*

**Remarques**

\* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

**Durée de validité** 31.12.2027  
**Date d'édition** 14.04.2022  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4*
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --