



VKF Hagelschutz Nr. 32155

Inhaber /-in

EXOLON Group S.p.A.
Strada Di Vagno 15/A
05035 Nera Montoro
Italy

Hersteller /-in

EXOLON Group S.p.A.
05035 Nera Montoro
Italy

Gruppe

113 - Dach - Kunststoffplatten

Produkt

EXOLON® MULTI UV HX/25-32 (clear 1099, white 1146, iQ-Relax)

Beschreibung

Flache Kunststoff-Hohlkammerplatte aus Polycarbonat (PC).
Plattendicke = 25 mm, mittlere Schichtdicke Oberseite = 0.6 mm,
Stegabstand = 16 mm, mittlere Stegdicke 0.3 mm.
Oberfläche hoch glänzend mit sichtbaren Extrusions- und Strukturlinien.
Oberseitige Anti-UV Beschichtung.
Gültig für die Farben clear 1099, white 1146, iQ-Relax.
Befestigung der Platte: geklemmt in Stahlrahmen, beidseitig Dichtungsband
eingelegt, längs verlegt.
Platten müssen gemäss Verlegerichtlinie verlegt werden.
Befestigung und Rahmenkonstruktion sind nicht Teil der Prüfung.

Unterlagen

p+f expert ag: Prüfbericht 'H 122-1' (21. März 2022), Prüfbericht 'H 122-2' (5. April 2022), Prüfbericht 'H 122-3' (5. April 2022)

VKF Prüfbestimmungen

11 VKF Kunststoffplatten, Version 1.04 vom 01.07.2015

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 2*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

13.05.2022

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 4*	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*