



## VKF Hagelschutz Nr. 32156

**Inhaber /-in**

EXOLON Group S.p.A.  
Strada Di Vagno 15/A  
05035 Nera Montoro  
Italy

**Hersteller /-in**

EXOLON Group S.p.A.  
05035 Nera Montoro  
Italy

**Gruppe** 113 - Dach - Kunststoffplatten  
**Produkt** EXOLON® MULTI UV HX/32-32 (clear 1099, white 1146, iQ-Relax)

**Beschreibung** Flache Kunststoff-Hohlkammerplatte aus Polycarbonat (PC).  
Plattendicke = 32 mm, mittlere Schichtdicke Oberseite = 0.6 mm,  
Stegabstand = 16 mm, mittlere Stegdicke 0.3 mm.  
Oberfläche hoch glänzend mit sichtbaren Extrusions- und Strukturlinien.  
Oberseitige Anti-UV Beschichtung.  
Befestigung und Rahmenkonstruktion sind nicht Teil der Prüfung.  
Gültig für die Farben clear 1099, white 1146, iQ-Relax.  
Befestigung der Platte: geklemmt in Stahlrahmen, beidseitig Dichtungsband  
eingelegt, längs verlegt.  
Platten müssen gemäss Verlegerichtlinie verlegt werden.  
Befestigung und Rahmenkonstruktion sind nicht Teil der Prüfung.

**Unterlagen** p+f expert ag: Prüfbericht 'H 122-4' (6. April 2022), Prüfbericht 'H 122-5' (6. April 2022), Prüfbericht 'H 122-6' (6. April 2022)

**VKF Prüfbestimmungen** 11 VKF Kunststoffplatten, Version 1.04 vom 01.07.2015

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 2\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027  
**Ausstellungsdatum** 13.05.2022  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 4*	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch