



VKF Hagelschutz Nr. 32157

Inhaber /-in

EXOLON Group S.p.A.
Strada Di Vagno 15/A
05035 Nera Montoro
Italy

Hersteller /-in

EXOLON Group S.p.A.
05035 Nera Montoro
Italy

Gruppe

113 - Dach - Kunststoffplatten

Produkt

EXOLON® MULTI UV HX/40-32 (clear 1099, white 1146, iQ-Relax)

Beschreibung

Flache Kunststoff-Hohlkammerplatte aus Polycarbonat (PC).
Plattendicke = 32 mm, mittlere Schichtdicke Oberseite = 0.7 mm,
Stegabstand = 16 mm, mittlere Stegdicke 0.3 mm.
Oberfläche hoch glänzend mit sichtbaren Extrusions- und Strukturlinien.
Oberseitige Anti-UV Beschichtung.
Gültig für die Farben clear 1099, white 1146, iQ-Relax.
Befestigung der Platte: geklemmt in Stahlrahmen, beidseitig Dichtungsband
eingelegt, längs verlegt.
Platten müssen gemäss Verlegerichtlinie verlegt werden.
Befestigung und Rahmenkonstruktion sind nicht Teil der Prüfung.

Unterlagen

p+f expert ag: Prüfbericht 'H 122-7' (6. April 2022), Prüfbericht 'H 122-8' (6. April
2022), Prüfbericht 'H 122-9' (6. April 2022)

VKF Prüfbestimmungen

11 VKF Kunststoffplatten, Version 1.04 vom 01.07.2015

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 2*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

13.05.2022

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| Lichtdurchlässigkeit | HW 4* | Mechanik | HW -- |
| Lichtabschirmung | HW -- | Wasserdichtheit | HW 4* |

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch