



VKF Hagelschutz Nr. 32231

Inhaber /-in

Vaillant GmbH Schweiz
Riedstrasse 12
8953 Dietikon
Schweiz

Hersteller /-in

Vaillant GmbH
42859 Remscheid
Germany

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt VPV P XXX/G M BWF, VPV P XXX/G M BBF

Beschreibung

Monokristalline Photovoltaikmodule.
Frontabdeckung aus gehärtetem Solarglas (ESG), Stärke = 3,2 mm
Abdeckung gelagert in Rahmen aus Aluminium-Profilen eloxiert,
Rahmenhöhe = 40 mm, minimale Rahmenstärke = 1,3 mm.
Anerkennung gilt für alle Leistungsklassen.

Unterlagen TÜV Rheinland Energy GmbH: Prüfbericht '300100140.001' (6. April 2022)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik-Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 16.06.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch