



VKF Hagelschutz Nr. 32615

Inhaber /-in
Solarwatt GmbH
Maria-Reiche-Strasse 2a
01109 Dresden

Hersteller /-in
Solarwatt GmbH
01109 Dresden

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module
Produkt AM 4.0 (xxx Wp) pure; AM 4.0 (xxx Wp) black

Beschreibung Glas-Glas-PV-Module mit je Scheiben $t = 2,0$ mm aus gehärtetem Glas.
Monokristalline Solarzellen.
Aluminiumrahmen aus Strangpressprofil, Höhe = 40 mm, Stärke = ca. 1.4 mm, Farbe
Rahmen silbern oder schwarz eloxiert.
xxx bezeichnet die Leistung in Wp.

Unterlagen TÜV Rheinland Solar GmbH: Prüfbericht '300100718.001' (20. September 2022)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik-Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 28.04.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 3
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch