



Protection contre la grêle AEAI n° 32616

Demandeur
Stabilit Suisse SA
via Lische 11/13
6855 Stabio
Schweiz

Fabricant
-

Groupe 113 - Toiture - Panneaux en matière synthétique

Produit Macrolux® Multiwall LL 5X

Description Plaque alvéolaire synthétique en polycarbonate (PC).
Multiwall flat sheet Xstructure.
Épaisseur de plaque = 16 mm, épaisseur de couche dessus > 0,82 mm, épaisseur de l'âme > 0,36 mm, largeur de la cellule = 14 mm.
Surface brillante avec revêtement anti-UV.
Couleur clear 0010.
Testée dans un cadre standard, fixée aux deux extrémités avec du ruban adhésif double-face.
Les plaques doivent être installées selon les consignes de pose du fabricant.

Documentation p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 135-1' (16. Februar 2023)

Conditions d'essais AEAI 11 Plaques en matière plastique, version du 1.04 du 01.07.2015

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5*
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 2*

Remarques * Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité 31.12.2028
Date d'édition 28.04.2023
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG 5*	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5*