



## Protection contre la grêle AEAI n° 32687

**Demandeur**  
Creaton GmbH  
Dillinger Strasse 60  
86637 Wertingen  
Germany

**Fabricant**  
Creaton GmbH  
86637 Wertingen  
Germany

**Groupe** 118 - Toiture - Tuiles

**Produit** RUSTICO

**Description** Tuile à double emboîtement, tuile en terre cuite pour pose par chevauchement, en rangées.  
Dimensions : 225 x 405 mm, longueur de couverture : 328 mm – 348 mm,  
largeur de couverture : 198 mm – 201 mm  
Épaisseur mesurée dans la surface : 12 mm.  
L'essai a été réalisé sans crochets de fixation pour tuile.  
Couleur : rouge naturel, rouge cuivré engobé, terre de Sienne engobée, vieux gris engobé. Finition : mate  
Usine de production : Wertingen.

**Documentation** p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 139-3' (27. April 2023)

**Conditions d'essais AEAI** 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

**Classification** Résistance à la grêle aspect RG 3  
**Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2028  
**Date d'édition** 01.08.2023  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 3