



## Protection contre la grêle AEAI n° 32692

**Demandeur**  
Creaton GmbH  
Dillinger Strasse 60  
86637 Wertingen  
Germany

**Fabricant**  
Creaton GmbH  
86637 Wertingen  
Germany

**Groupe** 118 - Toiture - Tuiles

**Produit** MOTIO L-Type

**Description** Tuiles en terre cuite pour pose en chevauchement.  
Dimensions : 400 x 200 mm, longueur de couverture : 110 mm - 150 mm, largeur de couverture : 400 mm.  
Épaisseur mesurée dans la surface : 16 mm.  
L'essai a été réalisé avec fixations.  
La reconnaissance s'applique aux couleurs rouge bigarré, noir, brun umbra, brun noisette, bleu bigarré, gris, ton ardoise, vert roseau.  
La reconnaissance s'applique aux surfaces lisses, brossées, granulées.  
Usine de fabrication : Höngeda.

**Documentation** p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 139-8' (5. Mai 2023)

**Conditions d'essais AEAI** 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

**Classification** Résistance à la grêle aspect RG 4  
**Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2028  
**Date d'édition** 01.08.2023  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4