



Protection contre la grêle AEAI n° 32807

Demandeur
SUNSTYLE INTERNATIONAL
140 Avenue des Champs-Élysées
75008 Paris
France

Fabricant
-

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit Tuiles photovoltaïques SunStyle

Description Tuiles de toit photovoltaïques, sans cadre.
Revêtement en verre solaire durci (ESG), épaisseur = 6,0 mm
Dimensions par unité = 870 mm * 870 mm * 7 mm.
Fixé au moyen de vis à tête hexagonale avec rondelle étanche sur la sous-
construction. Zone de fixation testée.
La reconnaissance est valable pour tous les types (différents nombres de cellules)
dans les couleurs terracotta, silver et blue marine.

Documentation TÜV Rheinland Solar GmbH: Rapport d'essais 'DE23OMS5 001 ' (19. Mai 2023)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 5

Remarques

Durée de validité 31.12.2028
Date d'édition 29.09.2023
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --