



VKF Hagelschutz Nr. 32809

Inhaber /-in

Holcim Solutions and Products EMEA BV
Ikaroslaan 75
1930 Zaventem
Belgium

Hersteller /-in

Holcim Solutions and Products EMEA BV
1930 Zaventem
Belgium

Gruppe 107 - Dach - Dichtungsbahnen (Materialprüfung)

Produkt Elevate Rubbergard EPDM

Beschreibung

EPDM LSFR Dachbahnen bestehen aus zu 100% vernetztem synthetischem Kautschuk, Ethylen-Propylen-Dien Terpolymer.
Einlagige Verlegung.
Befestigung: mechanischen Befestigung, Verklebung oder Lastauflage.
Dicke = 1,1 mm und 1,5 mm.
Es wurde nur die Dichtungsbahn ohne Naht und Befestigungen geprüft (keine Systemprüfung).

Unterlagen

SKZ - Testing GmbH: Prüfbericht '213192/20-I // 231119' (26. Oktober 2020 und 13. Juli 2023)

VKF Prüfbestimmungen A VKF-Beschluss Dichtungsbahnen vom 1.7.2015 (EN 13583)

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

29.09.2023

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW --

Mechanik HW --

Wasserdichtheit auf starrer Unterlage HW 3*

Lichtabschirmung HW --

Wasserdichtheit HW --

Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch