



Protection contre la grêle AEAI n° 32811

Demandeur

Solexis SA
Y-Parc, Rue Galilée 6
1400 Yverdon-les-Bains
Schweiz

Fabricant

Longi Green Energy Technology Co Ltd
710100 Xi'an city, Shaanxi
China

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit LRz-wwXXX-YYYM

Description

Module PV.

Vitrage avant en verre trempé de sécurité, épaisseur min. 3,2 mm.

z : représente le type de cellule ww : représente le nombre de cellule XXX :

représente la couleur du cadre et de la feuille arrière YYY : représente la puissance en Wc.

La reconnaissance est valable uniquement pour la partie photovoltaïque, et non pour la couverture du cadre ou le support.

Documentation -: Confirmation du fabricant '2023' (15. September 2023)

Conditions d'essais AEAI Décision AEAI B « Eléments solaires » version 1.04 du 01.11.2016

Classification Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2028

Date d'édition 15.09.2023

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --