



VKF Hagelschutz Nr. 32851

Inhaber /-in
alsecco GmbH
Kupferstrasse 50
36208 Wildeck
Germany

Hersteller /-in
alsecco GmbH
36208 Wildeck
Germany

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Wärmedämmverbundsystem alsecco Sockelsystem

Beschreibung
Deckputz: Alsilite Nova, d = 2 mm.
Grundputz: Waterflex Carbon, d = 5 mm.
Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) > 7 mm.
Bewehrung: Glasfasergewebe 32, Maschenweite 4 x 4, einfach.
Dämmstoff: EPS-Fassadendämmplatte, d = 100 mm.
Dämmplatte mechanisch mit flächenbündigen Dübeln befestigt.
Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht 'IBS_315021703-4' (26. Mai 2015), Gutachterliche Stellungnahme
'320022604-2' (23. November 2020)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 20.10.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*