



Protection contre la grêle AEAI n° 32882

Demandeur
SOLYCO Solar AG
Baseler Strasse 60
12205 Berlin
Germany

Fabricant
-

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit SOLo / L-BG 28/75 SOLo

Description Module PV bi-verre sans cadre.
Épaisseur de chaque verre : 2,5 mm.
Verre trempé pour la face exposée aux intempéries.
Les crochets de fixation des modules individuels ont été testés.
La reconnaissance de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire ;
les éventuelles garnitures des bords et la sous-construction n'ont pas été testées.

Documentation SUPSI PVLab: Rapport d'essais '23-040/B-REP1-rev0' (31. August 2023)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2029
Date d'édition 01.01.2024
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 3
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --