



Protection contre la grêle AEAI n° 33022

Demandeur
Solarmarkt GmbH
Neumattstrasse 30
5000 Aarau
Schweiz

Fabricant
JA Solar GmbH
80807 München
Germany

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit JAM54D40-xxx/MB; JAM54D40-xxx/GB

Description Module photovoltaïque en verre-verre.
Verre supérieur trempé, t = 1,6 mm ; verre inférieur trempé, t = 1,6 mm.
Module monté dans un cadre en aluminium, hauteur du cadre = 30 mm.
xxx indique la puissance en Wp.

Documentation Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H452' (4. Januar 2024)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2029
Date d'édition 08.03.2024
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 3
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --