



Protection contre la grêle AEAI n° 33027

Demandeur

Exolon Group NV
Wakkensesteenweg 47
8700 Tielt
Belgium

Fabricant

-

Groupe

133 - Façade - Panneaux en matière synthétique

Produit

Exolon® UV Solid Polycarbonate Sheet, S Line Standard

Description

Plaque plate en polycarbonate.
Épaisseur de 3,0 mm à 5,9 mm.
Format des plaques testées = 800 mm * 600 mm.
Épaisseurs des plaques testées = 3 mm.
Plaque testée logée dans un cadre en métal.
Couleur claire (clear), code 2099, surface brillante.

Documentation

p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 153 rev.1' (12. Februar 2024)

Conditions d'essais AEAI 11 Plaques en matière plastique, version du 1.04 du 01.07.2015

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5*
Résistance à la grêle aspect RG 5*

Remarques

* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

**Durée de validité
Date d'édition
Remplace l'attestation du -**

31.12.2029
08.03.2024

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG 5*	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5*