



Protection contre la grêle AEAI n° 33121

Demandeur

CF Group France – DEL SAS
Z.A. La. Croix Rouge
35530 Brécé
France

Fabricant

-

Groupe

150 - Autre - Couvertures pour piscine

Produit

Couverture de piscine en polycarbonate PC

Description

Couverture de piscine en polycarbonate PC.

Finition de la couche supérieure : brillante ; couleurs des lamelles testées : crystal, crystal black, silver black.

Profilé creux à 4 compartiments avec 3 compartiments fermés.

Largeur du profilé hors languette = 69 mm, y compris languette = 75 mm, hauteur du profilé = 13 mm.

Épaisseur de la couche supérieure = 0,81 mm, épaisseur de la couche inférieure = 0,87 mm, épaisseur des raidissements = 0,62 mm.

Les embouts ne sont pas fixés de manière durable aux lamelles, et ils n'ont pas été soumis aux tests. Le produit s'utilise sans glissières latérales. Couverture flottant à la surface de l'eau. La reconnaissance AEAI Protection grêle s'applique à toutes les couleurs disponibles.

Documentation

Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H455' (14. März 2024)

Conditions d'essais AEAI 14 Couvertures de piscines, version 1.05 du 01.06.2021

Classification

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4*

Evaluation

Résistance à la grêle aspect RG 1*

Remarques

* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison de l'exposition aux conditions météorologiques.

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

24.05.2024

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5*
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4*