



Protection contre la grêle AEAI n° 33243

Demandeur
E. Pfister & Cie AG
Brüelstrasse 4
8157 Dielsdorf
Schweiz

Fabricant
MN Metall GmbH
23730 Neustadt
Germany

Groupe 128 - Façade - Profilés en tôle

Produit wellTEC® Profil W-8/25

Description Profilé ondulé autoportant en aluminium pour pose verticale.
Longueur = max. 5500 mm, largeur = 1230 mm, épaisseur = 1,5 mm.
Pose par chevauchement sur sous-construction en bois 40 mm * 60 mm, distance max. 650 mm.
Surface en aluminium naturel, brillante.
La présente reconnaissance ne s'applique pas aux éléments de fixation et les chevauchements.
La présente reconnaissance concerne pas l'éventuelle garniture des bords.

Documentation p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 162' (24. Juni 2024)

Conditions d'essais AEAI 06 Tôle, version 1.02 du 01.06.2014

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2029
Date d'édition 30.07.2024
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5