



Protection contre la grêle AEAI n° 33281

Demandeur

SoLuxTec GmbH
Werner von Siemens Strasse 25
54634 Bitburg
Germany

Fabricant

-

Groupe

121 - Toiture - Modules photovoltaïques

Produit

SOLUXTEC DAS MODUL PURE GLASS; SOLUXTEC DAS MODUL ALPINE

Description

Module bi-verre (module photovoltaïque verre-verre).
Verre avant trempé (ARC), épaisseur = 2,0 mm.
Verre arrière trempé (ARC), épaisseur = 2,0 mm.
Cadre en aluminium, hauteur = 30 mm.
La reconnaissance concerne la partie solaire et le cadre.
xxx désigne la performance en Wp.

Documentation

-: Confirmation du fabricant '20240522' (22. Mai 2024)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques**Durée de validité**

31.12.2029

Date d'édition

02.08.2024

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --