



VKF Hagelschutz Nr. 33315

Inhaber /-in

ECO BIERZO COMPOSITE S.L.
Calle Isaac Prado Bodelón S/N, Polígono Industrial La
Rozada
24516 Parandones, Toral de los Vados
Spain

Hersteller /-in

-

Gruppe 129 - Fassade - Sandwichpaneele

Produkt STACBOND A2; STACBOND FR

Beschreibung

Aluminium Sandwichelement mit Kern aus mineralischen Füllstoffen.
Gesamtstärke = 4 mm, Blechstärke = 0,5 mm.
Der Witterung ausgesetzte Platte aus Aluminium-Legierung 5005.
Hintere Platte aus Aluminium-Legierung 3005/3105.
Platten mit hinterlegte Fugen montiert, Breite = ca. 10 mm.
Oberfläche beschichtet mit Polyvinylidenfluorid (PVDF), Anerkennung gilt für die
Plattenfarbe STB-478.
Montage mittels Holzschrauben (Verschraubungsstellen nicht geprüft).
Montage auf Unterkonstruktion aus Holz, Stützweite der Unterkonstruktion
max. 0,6 m, keine nicht aufliegenden Plattenränder.

Unterlagen

p+f expert ag: Prüfbericht 'H 152-1' (13. November 2023), Prüfbericht 'H 152-2' (13.
November 2023)

VKF Prüfbestimmungen 20 Sandwichelement, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 20.09.2024
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch