



Protection contre la grêle AEAI n° 33470

Demandeur
Nelskamp GmbH
Waldweg 6
46514 Schermbeck
Germany

Fabricant
Nelskamp GmbH
46514 Schermbeck
Germany

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit F10 PRO

Description Tuile de terre cuite pour pose en chevauchement.
Dimensions: env. 295 x 489 mm.
Longueur de couverture: env. 380-410 mm, largeur de couverture: env. 254 mm.
Épaisseur à l'endroit critique > 8 mm.
L'essai a été réalisé avec et sans crochets tempête.
La classification est valable pour toutes les couleurs et surfaces disponibles.
Usine de production: Groß-Ammensleben.

Documentation IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '324091005-1' (15. Oktober 2024)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2029
Date d'édition 15.10.2024
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4